

Industritänger lämpar sig för tung användning.

## Ergoline

Den senaste generationen manuella tänger, de är framtagna med ergonomi och pålitlighet i fokus. Och de är speciellt utvecklade för att avge ett så litet magnetfält som möjligt. Adaptiv svetsning finns som tillval.

## Vad kan svetsas med dessa tänger?

Detta beror på typ av material, vilken svetsklass som behövs, tjocklek på grundmaterialet mm. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta den maskin som passar er.



2000/ 3000



Ergoline sax-tång



Ergoline C- tång

Modell	ARO2000	ARO3000
kVA	15	23
Sekundärspänning	3,6	4,3
Max kortslutningsström (160mm armar)	15	18
Max svetsström (160mm armar)	13,5	17
Storöppning	108 / 228	108 / 228
Armlängd	108 - 500	160 - 800
Anslutningsspänning	400	400
Trög säkring	25	35
Elektrodkraft 6bar (160mm armar)	250	380
Vikt (160mm armar)	32,5	44,5



ARO är en fransk leverantör av motståndssvetsutrustningar. ARO grundades 1949 och är idag en av världens största leverantörer till bilindustrin.

Saxtänger		XLA	XLA	XLA	XMA	XMA	XMA	XPA	XPA	XPA	XHP	XHP	XHP
Trafo	kVA	25	32	36	36	45	36	45	60	56	45	60	56
Trafoteknik		AC	AC	MFDC	AC	AC	MFDC	AC	AC	MFDC	AC	AC	MFDC
Spänning sek.	V	4,5	5,6	6,3	6,3	8	6,3	8	8	6,3	8	8	6,3
Max svetsström	kA	18	20	22,5	21	24	22,5	24	26	22,5	24	26	22,5
Elektrodkraft (6 bar)	daN	940	940	940	1240	1240	1240	1430	1430	1430	1700	1700	1700
Vikt	kg	47	49	51	56	60	56	64	66	59	58	60	53

C-tänger		CLA	CLA	CLA	CMA	CMA	CMA	CPA	CPA	CPA	CHP	CHP	CHP
Trafo	kVA	25	32	36	36	45	36	45	60	56	45	60	56
Trafoteknik		AC	AC	MFDC	AC	AC	MFDC	AC	AC	MFDC	AC	AC	MFDC
Spänning sek.	V	4,5	5,6	6,3	6,3	8	6,3	8	8	6,3	8	8	6,3
Max svetsström	kA	16,5	19,5	22,5	20,5	23	22,5	23	25	22,5	23	25	22,5
Elektrodkraft (6 bar)	daN	580	580	580	580	580	580	630	630	630	860	860	860
Vikt	kg	47	49	51	54	56	54	64	66	59	63	65	58

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se