

Dubbelpunktsvetsar

Dubbelpunktsvetsar används när man behöver punktsvetsa med enkelsidig åtkomst, exempelvis på stora plåtar.

Om de sitter placerade på rad kan de kopplas ihop så att de svetsar samtidigt eller i kaskad.

Vad kan svetsas med dessa svetsar?

Detta beror på typ av material, vilken svetsklass som behövs, storlek på grundmaterialet mm. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta den maskin som passar er.



Push- pull-inkoppling för svetsning av tjockare plåt.



CEA är en italiensk tillverkare av svetsmaskiner sedan 1950, som finns representerat i över 70 länder.

Beteckning		Dual 30
Effekt vid 50% intermittens	kVA	30
Max svetsström	kA	20
Anslutningsspänning	V	400
Nätfrekvens	Hz	50/60
Säkring	A	63
Svetskraft	daN	2 X 180
Max kapacitet (olegerat stål)	mm	1,5 + 1,5
Dim (BxHxD)	mm	162x630 x380
vikt	kg	68
Cylinderns slaglängd	mm	60
Avstånd mellan elektroder	mm	40 - 180

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se